

产品特性

改变了粉末涂料的导电性能，提高涂料的应用和质量，提高应用范围

改善边角及凹槽处粉末上粉率

提高流平性

推荐用量：0.1~0.3%（总配方）

产品标准

| 特性 | 范围 | 测试方法 |
|-----------|-------|------------|
| 外观 | 白色粉末 | 目视 |
| 粒径分布（D50） | 900微米 | ISO3001 |
| 熔点（摄氏度） | 67-71 | ISO11357-1 |
| 挥发份 | <1.0% | 龙彩方法 |

包装

- 白色PE袋, 净重25kg/包.

储存条件

产品在30℃密闭干燥的空间储存时间至少为1年。

需要避免阳光直射

Yantai Longcai Advanced Materials Co., Ltd

No.18 Hangzhou Road., Haiyang Development Zone, Yantai, China

Tel.: +86 535-330 6639

Fax: +86 535-330 6828

Post code: 265100

Web-site: www.longcester.com

E-mail: info@longcester.com

Disclaimer: The information given in this sheet is based on our present research and is believed reliable, but it is solely the user's responsibility to confirm by testing for its specific use.

LONGCAI MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.